

## eMail-Kopfzeilen

*oder:* Alter, was labert dein Mailprogramm?! o.O

Schicke dir mit einem Partner gegenseitig Mails: Einer schreibt eine Mail an den anderen, der andere antwortet darauf mit der Antwort-Funktion des Mailprogramms. Um manche Kopfzeilen zu erzeugen, musst du aber noch ein paar andere Dinge ausprobieren!

Lass dir dann von deinem Mailprogramm den Quelltext der Mails anzeigen und wirf einen genaueren Blick auf die Kopfzeilen (engl. *header*). Fülle dann die folgende Tabelle aus. Wenn es zur einer Kopfzeile eine direkte Entsprechung in der Papier-Post gibt, erwähne sie in der Beschreibung!

Name	Beispiel-Inhalt	Beschreibung
From:	Victor Hahn <info@victor-hahn.de>	Der Absender der eMail
To:		
Subject:		
	Wed, 20 Mar 2013 20:00:43 +0100	
		Kopien-Empfänger: Neben dem eigentlichen Empfänger werden auch die hier genannten Personen die Mail bekommen, sollen sich dabei aber nicht direkt angesprochen fühlen.
BCC:		
	text/plain;charset=utf-8	
Received:	from mail01.ish.de (mailout.ish.de [80.69.98.254]) by root.open-bash.org (Postfix) with ESMTP id 72A552131B for <info@victor-hahn.de>; Wed, 20 Mar 2013 19:00:49 +0000 (UTC)	
User-Agent: - oder - X-Mailer:		
		Ein weltweit eindeutiger „Name“ genau dieser eMail. So ähnlich wie ein Aktenzeichen.
In-Reply-To:		